





**TORO.** Count on it.

# Överlägsen åkkvalitet (SRQ)

## Toro® Workman® MD-serien

- SRQ™-upphängning
- Active In-Frame™-vridningssvängled
- Total fordonskapacitet  
MDX – 749 kg  
MD – 567 kg  
MDE – 545 kg
- Flakets lastkapacitet  
MDX – 567 kg  
MD – 386 kg  
MDE – 363 kg
- Bogseringskapacitet  
MDX – 545 kg  
MD – 363 kg  
MDE – 363 kg

I serien Workman MD kombineras komfort och produktivitet på ett helt nytt sätt. Den banbrytande SRQ-upphängningen med Active In-Frame-vridningssvängleden ger överlägsen åkkomfort så att du sitter bekvämt hela dagen. Den robusta fronten vittnar om att detta är ett arbetsfordon som verkligen kan jobba. Workman MD har en stor nyttolast och dragkapacitet och det finns en lång lista över tillbehör och redskap – ett bättre sätt att få jobbet gjort.



## Skön komfort

### Sträck på benen

En ny plattformskonstruktion ger mer benutrymme för föraren och passageraren vilket ökar komforten.







## Följsam maskin

Förarna kan inte sluta prata om den nya SRQ™-upphängningen. SRQ står för den överlägsna åkkomfort du kan räkna med varje gång du kör en Toro® Workman® MD. SRQ-systemet har stötdämpning med spiraler som dämpar ett gropigt underlag, oavsett nyttolast. Det kompletteras av den patentskyddade Active In-Frame™-vridningssvängleden som gör att varje axel kan följa underlagets konturer oberoende av de andra axlarna. Resultatet är skön åkkomfort vilket du och dina medarbetare omedelbart kommer att märka. Förarna blir mindre trötta och kan vara mer produktiva under hela dagen.



SRQ är ett av de mest robusta upphängningssystemen på marknaden som gör att du kan ta dig an ojämna områden och få mer gjort.



Med Active In-Frame™-vridningssvängleden har alla fyra hjulen kontakt med marken för bättre manövrering i kuperad terräng.





Workman® MDX med Pro Force™-lövblås

## Stark prestation

Vid jämförelser av arbetsfordon handlar det i slutändan om förarens bekvämlighet och produktivitet. Därför är Workman MD-serien inte bara utrustad med SRQ™ utan också med ett tåligt plastflak med en lastkapacitet på upp till 567 kg. Med en bogseringskapacitet på upp till 545 kg och de hydrauliska fyrhjulsbromsarnas bromseffekt är det inte heller något problem att bogsera utrustningen till arbetsplatsen. Oavsett om du transporterar sand eller bogseringsutrustning tillhandahåller Toro Workman den hållbara styrka som du behöver.



En diamantmönstrad golvplatta i stål ger ett robust utseende och en hållbar yta.



Jämfört med metallflak som bullrar och kan rosta är det här flaket med dubbla väggar i polyetylen mycket tåligt mot dagligt slitage och får aldrig bucklor.



# Workman® MDE

Behöver du ett kraftfullt Workman-fordon med tyst elektrisk drift? Lösningen är Workman MDE. SRQ™-upphängningen gör det enkelt för föraren att köra MDE-fordonet. Den elektriska motorn gör att du kan arbeta tidigt på morgonen i bostadsområden och på andra platser där du måste arbeta tyst. MDE har också 50 % färre underhållspunkter än bensindrivna fordon och släpper inte ut några avgaser. Spara in på driftskostnaderna med det tysta och kraftfulla Workman MDE-fordonet.



T145-batterier ger längre livslängd för ökad produktivitet.



Regenerativa bromsar förbättrar manövreringen.



# Tillbehör och redskap

Toro® Workman® MD-serien kan anpassas till nästan vilken arbetsuppgift som helst tack vare det stora sortimentet av tillbehör och redskap. En lyxig förarhytt, ett soltak och en vindruta skyddar mot sol samt väder och vind. Tack vare vältskydd (ROPS), frontskydd och stötdämpare för tung drift kan du arbeta i svår terräng. Komplettera med Deluxe eller Portable Refreshment Centre och förvandla din Workman till en vinstdrivande maskin.



Lyxig förarhytt



Fast eller fällbar vindruta



Soltak



Stötdämpare för tung drift



Öppet vältskydd



Frontskydd





Portable Refreshment Center



Sidostödssats



Rahn-trimsats



72 tum bred snöplög



Elektrisk flaktipp



Broms och bakljus samt blinkers



Bakre lyft

## SPECIFIKATIONER FÖR WORKMAN® MD-ARBETSFORDON

	MD	MDX	MDE
<b>Motor/elmotor</b>	Motor	Motor	Elmotor
<i>Modell:</i>	Kohler® Command Pro®	Briggs & Stratton® Vanguard®	Likströmsmotor med extern fläkt
<i>Effekt:</i>	9 kW (12 hk), 357 cc	11,9 kW (14 hk), 480 cc	styrenhet på 48 V, 500 A
<i>Bränsle:</i>	Bensin	Bensin	–
<i>Maxhastighet:</i>	24,1–25,6 km/tim	25,6 km/tim	25,6 km/tim med fulladdade batterier
<i>Batterier:</i>	–	–	Åtta 6 V T145
<b>Kapacitet</b>			
<i>Fordonet totalt:</i>	567 kg	749 kg	545 kg
<i>Nyttolast för flak:</i>	386 kg	567 kg	363 kg
<i>Släpvagn med dragkrok av standardmodell:</i>	182 kg 23 kg tryck	182 kg 23 kg tryck	182 kg 23 kg tryck
<i>Släpvagn med dragkrok för tung last:</i>	363 kg 45 kg tryck	545 kg 45 kg tryck	363 kg 45 kg tryck
<b>Mått</b>			
<i>Bredd:</i>	150 cm	150 cm	150 cm
<i>Längd:</i>	299 cm	299 cm	304 cm
<i>Hjulbas:</i>	205,7 cm	205,7 cm	211 cm
<i>Frigång:</i>	Fram 25,4 cm, bak 17,8 cm	Fram 25,4 cm, bak 17,8 cm	Fram 25,4 cm, bak 17,8 cm
<i>Allsidiga däck:</i>	Fram: 22 x 9,5–10, 4 lager Bak: 22 x 9,5–10, 4 lager	Fram: 22 x 9,5–10, 4 lager Bak: 24 x 12–10, 4 lager	Fram: 22 x 9,5–10, 4 lager Bak: 22 x 9,5–10, 4 lager
<i>Svängradie:</i>	Bakhjulets insida: 221 cm, framhjulets utsida: 653 cm		
<i>Lastflakets storlek:</i>	Längd: 124 cm. Bredd: 132 cm. Höjd: 25 cm. Dubbla väggar av polyetylen.		

### Specifikationer för alla modeller

#### Fordon

<i>Ram:</i>	Svetsad kanal- och rörkonstruktion av stål
<i>Växellåda:</i>	16.99:1 med skruvhjulsdriv
<i>Drivning:</i>	Direkt, dubbel reduktion med differential
<i>Bromsar (MD/MDX):</i>	Hydraulisk trumma bak, hydraulisk skiva fram
<i>Bromsar (MDE):</i>	Hydraulisk trumma bak och hydraulisk skiva fram, som kompletteras med regenerativ motorbromsning

#### SRQ-systemspecifikationer för alla modeller

<i>Främre upphängning:</i>	Konstruktion med fristående "A-Frame" och stötdämpare med spiraler (alla modeller).
<i>Patentskyddad Active In-Frame-vridningssvängled (alla modeller)</i>	
<i>Bakre upphängning:</i>	Pendelarmkonstruktion samt stötdämpare med spiraler (MD/MDX)

#### Specifikationer för MDE-modellen

##### Laddare

<i>Typ:</i>	Fjärrstyrd med drivningsspärr
<i>Ineffekt:</i>	115 V +/- 10 %
<i>Uteffekt:</i>	48 V Is (nominellt) 17 A
<i>Instrumentbräda:</i>	Indikator för batteriurladdning, timräknare, strålkastarbrytare, nyckelbrytare och chefsbrytare för att reglera den maximala hastigheten
<i>Garanti:</i>	Begränsad till två år (eller 1 500 timmar för MDE)

## TORO® PROFESSIONELLA TJÄNSTER

**Finansiering från Toro** Vi erbjuder många flexibla finansieringsalternativ för att tillmötesgå dina specifika krav.

**Originaldelar från Toro** Håll produktiviteten och prestandan på topp genom att använda originalreservdelar från Toro till din utrustning. Du hittar reservdelar på [www.Toro.com/partsviewer](http://www.Toro.com/partsviewer).

**Utbildning från Toro** Information om våra kurser i teknisk service finns hos din lokala återförsäljare. Mer information om utbildning och kundvård finns på [Toro.com](http://Toro.com) och [ToroNSN.com](http://ToroNSN.com). Där hittar du även kurser och utbildningsmaterial.

**Reparationservice från Toro** Vi erbjuder omedelbart byte av styrenheter för bevattningsreglering, vilket gör stopptiderna så korta som möjligt och gräsytona skyddas. Toro är ett pålitligt val.  
+1 909 785 3630

**Toro NSN®** är ett branschledande supportnätverk med pålitlig felsökning och driftassistans för bevattningssystem dygnet runt. Om du vill ha hjälp ringer du:

Kanada/Mexiko/Latinamerika +1 325 673 8762

Europa/Mellanöstern/Afrika +32 14 56 29 33

Australien/Asien och Stillhavsområdet + 61 7 3268 2154

