

Le valvole ad accoppiamento rapido Serie 470 consentono il facile collegamento alle reti idriche sotto pressione per l'utilizzo di acqua tramite manichette o irrigatori mobili.



Caratteristiche

- Varie dimensioni per portate per tutte le esigenze
- Solida costruzione in fusione di ottone
- Chiavi ad innesto a baionetta o tramite filettatura ACME
- Coperchio di chiusura in metallo o in vinile con o senza dispositivo di bloccaggio
- Coperchio di chiusura indicante l'uso di acqua non potabile
- Gomiti pivotanti che consentono rotazioni di 360° dell'attacco della manichetta senza creare strozzature

Perdita di carico delle valvole Serie 470 – Tabella Metrica in bar*											
Portata (l/min)	35	50	75	100	125	150	175	225	275	325	375
Modello 473	0,1	0,2	0,4	0,6							
Modello 474			0,1	0,2	0,3	0,5					
Modello 475				0,1	0,2	0,2	0,4	0,6			
Modello 476						0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6

*Valori espressi in bar
Per valori in kPa, moltiplicare i valori in tabella per 100
Per valori in Kg/cm² = moltiplicare i valori in tabella per 1,02

Perdita di carico delle valvole Serie 470 – Tabella USA (psi)												
Portata (GPM)	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	85	100
Modello 473	1.5	3.1	5.3	8.5								
Modello 474			1.1	2.2	3.6	5.7	8.0					
Modello 475				1.0	1.8	2.7	3.6	6.4	9.8			
Modello 476						1.0	1.7	2.6	3.6	5.6	8.8	

Nota: Quando progettate un impianto, per avere prestazioni ottimali degli irrigatori, calcolate la perdita di carico totale per assicurarvi una sufficiente pressione a valle.

Specifiche per gli Ordinativi Chiavi di Accoppiamento ed Accessori

Modello Numero	Descrizione	Dimensioni attacchi
463-01	Per valvole da ¾"	Chiave con innesto a baionetta da ¾", con attacco sulla sommità da ½"
464-01	Per valvole da 1"	Chiave di accoppiamento con attacco sulla sommità da 1" con filettatura interna da ¾" NPT
464-02	Per valvole da 1"	Chiave di accoppiamento con innesto a baionetta, attacco 1" femmina
464-03	Per valvole da 1"	Chiave di accoppiamento con attacco ACME da 1", attacco sulla sommità
466-01	Per valvole da 1" ½	Chiave di accoppiamento con innesto a baionetta, attacco 1" ¼ femmina e 1" ½ maschio
477-00		Gomito pivottante ¾" NPT x portagomma ¾" maschio
477-01		Gomito pivottante 1" NPT x portagomma ¾" maschio
477-02		Gomito pivottante 1" NPT x portagomma 1" maschio
491-02		Chiave per coperchio con bloccaggio

Specifiche per gli Ordinativi Valvole ad accoppiamento rapido

Modello Numero	Descrizione
473-00	20mm (¾") innesto a baionetta con coperchio standard in metallo
474-00	Coperchio in metallo (1")
474-01	25mm (1") 2 pezzi, innesto a baionetta con coperchio in vinile
474-03	25mm (1") 1 pezzo, innesto a baionetta con coperchio in vinile con bloccaggio
475-00	Filetto interno (1") x Coperchio in metallo (1" ¼)
475-01	Filetto interno (1") x Coperchio in vinile (1" ¼)
476-00	Coperchio Standard (1" ½)
476-01	Coperchio in Vinile (1" ½)
474-21	Pezzi 2, Coperchio in Vinile da (1")
491-02	Chiave per coperchio con bloccaggio
474-04	1 pezzo, valvola ad accoppiamento (1") con coperchio con bloccaggio indicante l'uso di acqua non potabile
474-24	Con coperchio con bloccaggio tinta lavanda indicante l'uso di acqua non potabile
474-44	1 Pezzo, 25mm (1") innesto a baionetta, con coperchio con bloccaggio tinta lavanda indicante l'uso di acqua non potabile
476-04	1 pezzo, valvola ad accoppiamento (1" ½) con coperchio con bloccaggio indicante l'uso di acqua non potabile



Count on it.

Worldwide Headquarters
 The Toro Company
 8111 Lyndale Avenue South
 Bloomington, MN 55420
 Phone: 952-888-8801
 Fax: 952-887-7265
 www.toro.com
 Stampato negli U.S.A.
 © 2005 The TORO COMPANY - Tutti i diritti sono riservati.
 Modulo No. 200-xxxx